



# ATCP-W02S

## Panel sterownia

### Opis

Produkty serii ATCP to proste, programowalne panele sterujące, które zapewniają użytkownikowi wygodną i łatwą obsługę zdalną. Zasilanie i transfer danych między panelem kontrolnym ATCP a Audio-Technica SmartMixer odbywa się za pośrednictwem dedykowanych terminali AT-Link, przy użyciu standardowych kabli sieciowych Cat5e (lub wyższych).

Funkcje sterowania konfigurowane są za pomocą aplikacji SMM (SmartMixer Manager na komputer typu PC) lub za pomocą pilota sieciowego SmartMixer's (przeglądarka internetowa, PC lub Mac).

### Cechy

- Do jednego SmartMixera można podłączyć do czterech paneli kontrolnych (ATDM-0604 wymaga użycia dodatkowego przedłużacza ATLK-EXT165 lub ATLK-EXT25)
- Dwa konfigurowalne, podświetlane przyciski (zielony/pomarańczowy/wyłączony) i jedno konfigurowalne pokrętko z zewnętrznymi paskami LED (zielony/wyłączony)
- Dwa dedykowane porty AT-Link do podłączenia do SmartMixera i łączenia szeregowo dodatkowych paneli sterowania lub innych produktów z funkcją AT-Link

### Ogólna specyfikacja

Zasilanie	DC+8~+48V (Audio-Technica LINK)
Pobór mocy	1.2W
Zakres temperatur roboczych	0 do 40°C
Zakres wilgotności roboczej	25 do 85 % (bez kondensacji)
Wymiary	86mm × 60.7mm × 86mm (sz×gł×wys)
Waga	105g

### Inne

Wskaźnik LED	Moc LED: 13 (zielony)
Przyciski: 2 (zielony/pomarańcz)	58mm
Złącze I/O	RJ-45 × 2 szt (Audio-Technica LINK)

\*W celu ulepszenia produktu, product może zostać zmodyfikowany bez powiadomienia.

