



ATLK-EXT25

Wzmacniacz
sygnału

Opis

Link Extender służy do przedłużania ciągów kablowych w systemach konferencyjnych ATUC lub do dodania mocy (do 25 watów) urządzeniom używanym ze SmartMixerem. Posiada 2 porty RJ45 i może być stosowany do połączeń szeregowych lub typu "ring" umożliwiając zasilanie w obu kierunkach (do przodu i do tyłu).

Cechy

- 2 porty RJ45 do połączenia innych komponentów za pomocą dedykowanych terminali AT-Link
- Zasilą podłączone urządzenia prądem stałym o napięciu 48 V, co umożliwia dłuższe prowadzenie kabli lub dodatkowe zasilanie dla podłączonych urządzeń
- Obsługa lokalna lub zdalna
- Wskaźnik zasilania LED
- Zasilanie przez PoE/PoE+ lub zewnętrzny zasilacz sieciowy (nie dołączony)



Specyfikacja

Połączenia I/O	Wejście: Złącze wejściowe obsługi Wyjście: Audio-Technica LINK POWER STATUS Szeregowo: Audio-Technica LINK A/B
Zasilanie	PoE IN (zgodnie z IEEE 802.3af/IEEE 802.3at compliant) lub AC100V 50/60Hz (przy użyciu zasilacza 12V 3A)
Pobór mocy	1W ~ 36W
Zakres temperatur roboczych	0 do 40°C
Zakres wilgotności roboczej	25 do 85 % (bez kondensacji)
Wymiary	116mm × 173mm × 25mm (szer×głęb×wys)
Waga	494g
Dołączone akcesoria	Złącze Euroblock x2

