

## OVO5T

5.25" elegancki zestaw głośnikowy, biały (W) / czarny (BL)



OVO5T to elegancki dwudrożny zestaw głośnikowy, który może być zastosowany w instalacjach 100 voltowych jak i niskoprądowych. Może reprodukować muzykę tła, może także nadawać komunikaty głosowe. Jest przeznaczony zarówno do użytku wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz (przykryty). Zestaw OVO5T dostarcza 80 W przy impedancji 16 Ω, w instalacjach 100 voltowych można skorzystać z jednego z odczepów mocy transformatora: 30-15-6-3 W.

Głośniki można instalować w dowolnej ilości. Ich nowoczesne i świeże wzornictwo umożliwia montaż OVO5T w projektach wielkopowierzchniowych, jak budynki biurowe, handlowe czy centra osiedlowe.

Wytrzymała obudowa z wysokogatunkowego tworzywa ABS gwarantuje bezproblemową, długą eksploatację, a 5.25" woofer z pokrywanego papieru i 1" jedwabna kopułka wysokotonowa zapewnią wysokiej jakości brzmienie.

OVO5T jest wyposażony w system Quick-Fit, który umożliwia łatwy i szybki montaż kabli. W zestawie dostarczane są uchwyty, które umożliwiają montaż głośników pod różnymi kątami. Możliwe jest także ustawienie OVO5T na półce, jako głośniki wolnostojące oraz malowanie zestawów w dowolnym kolorze z palety RAL, przy zamówieniu min. 12 szt. (opcja PAINTCAB6).

### DANE TECHNICZNE

Wysokość	260 mm
Głębokość	180 mm
Szerokość	170 mm
Średnica przetwornika nisko-średniotłotowego	5.25"
Średnica przetwornika wysokotonowego	1"
System montażowy	Uchwyt typu „U”
Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω	80 W
Max SPL @ 1m	107 dB
SPL 1W/1m	88 dB
Pasma przenoszenia	70 – 20.000 Hz
Impedancja	16 Ω
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt	30 - 15 - 6 - 3

Materiał maskownicy	Stal
Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych	Tak
Kąt rozpraszania przy 1.000 Hz - w poziomie	180°
Kąt rozpraszania przy 1.000 Hz - w pionie	180°
Wartość wskaźnika IP	40
Typ przetwornika	Dwudrożny
Masa	2.85 kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt	Tak
Główny materiał konstrukcyjny obudowy	Tworzywo ABS
Materiał membrany woofera	Papier powlekany
Kolor	Biały (W), Czarny (BL)